

Fiche technique Land 80 4cyl essence

Moteur 4 Cylindres

- Moteur 1600 Cm3 50 CV à 4000 T/mn
- Quatre cylindre en ligne.
- Alésage : 69.5 mm
- Courses : 105 mm
- Jeux aux culbuteurs admission : 0.25 m
- Jeux aux culbuteurs échappement : 0.30 m
- Pression d'huile à 2000 Tours / mn : 2,8 Kg/cm²
- Ordre d'allumage : 1.3.4.2

Allumage

- Calage : 15° avant le P.M.H
- Contact écartement 0.38 mm
- Ecartement des électrodes de bougies: 0.60 à 0.65
- Régime ralenti : 500tours /mn

Couple de serrage

- Vis de culasse 4.kg/m
- Ecrou de culasse 7 kg/m
- Palier de vilebrequin : 8,25kg/m
- Ecrous de bielle : 4 kg/m

Contenance

- Carter moteur : 5,5 litres avec filtre : 20w40
- Boite principale : 1.5 litres 85 W 140
- Boite de transfert : 2.5 litres 85 W 140
- Bol avant : 400 Gr de graisse semi liquide
- Pont avant Std : 1.75 litres de 85 W 140
- Pont arrière : 1,75 litres de 85 W 140
- Refroidissement : 9.75 litres